

タフをもっと手軽にスマートに。

3m<sup>\*1</sup>  
防水

1.5m<sup>\*2</sup>  
耐衝撃

-10℃<sup>\*3</sup>  
耐低温



レッド



ホワイト



オレンジ

有効画素数

1400万画素

光学ズーム

3.6倍

広角

28mm<sup>\*4</sup>

液晶サイズ

2.7型

ハイビジョン  
ムービー

SDカード  
対応



ふだん使いにも安心のタフ性能

防水3m<sup>\*1</sup>／耐衝撃1.5m<sup>\*2</sup>／耐低温-10℃<sup>\*3</sup>

水深3mまでの防水性能で水中撮影はもちろん、防塵設計により、ビーチや砂浜でも砂や泥を気にせず使え、活躍するフィールドがぐんと広がります。さらに、うっかり落としても壊れにくい耐衝撃構造やマイナス10℃の耐低温設計で、ふだん使いからアウトドアまで気軽に使える、カジュアルタフモデルです。



水中でもブレないワイド&ズーム

光学3.6倍ワイドズーム&DUAL IS<sup>\*5</sup>

遠くの被写体を大きく写せる光学3.6倍ズームを搭載。しかも、広角28mm<sup>\*4</sup>なので、画角が狭くなる水中でも、より広い範囲をおさめることができます。また、CCDシフト式の手ぶれ補正機構と高感度撮影のDUAL ISを搭載し、アクティブなシーンで発生する手ぶれ・被写体ぶれを抑えます。



1倍 ▶▶▶  
被写体に寄れる3.6倍

マジックフィルター&ハイビジョンムービー

マジックフィルターもムービーで楽しめる

撮るのが楽しくなるマジックフィルターが、ハイビジョンムービーにも使えます<sup>\*6</sup>。新たに「水彩」、「クリスタル」の2つのフィルターを加えた8種類のマジックフィルターが、日常の風景やアクティブなシーンをより印象的にします。



マジック  
フィルターなし

ハイビジョンムービーでも  
マジックフィルター



<sup>\*1</sup> JIS/IEC保護等級8級 (IPX8) 相当。 <sup>\*2</sup> 当社試験条件によります。 <sup>\*3</sup> 撮影可能枚数は少なくなります。 <sup>\*4</sup> 35mmカメラ換算。

<sup>\*5</sup> 撮影状況により手ぶれ補正効果に差が出る場合があります。 <sup>\*6</sup> マジックフィルターの種類によっては、ムービーで使用できません。 ※写真は、効果や機能を説明するためのイメージです。



# OLYMPUS Tough TG-310

- 充実の**オート機能** (iAUTO／顔検出／自動追尾AF／フェイス&バックコントロール)
- 水中での人物撮影も簡単、鮮やかに撮れる**水中スナップ** (シーンモード)
- ペットを自動検出してオート撮影する**ペットモード** (シーンモード)
- 話題の3D写真がカンタンに撮れる**3Dフォト機能**
- テレビにつないで高画質再生ができる**HDMI出力対応**
- ワイヤレスで写真をカンタンに保存・共有できる**Eye-Fiカード対応**

レッド	JAN:4545350-033774	オープン価格
ホワイト	JAN:4545350-033767	オープン価格
オレンジ	JAN:4545350-033798	オープン価格



## 主な仕様

カメラ部有効画素数	1400万画素
撮像素子	1/2.3型CCD
レンズ	構成 8群10枚 焦点距離(35mmカメラ換算) 5.0mm～18.2mm(28mm～102mm) 開放F値 W3.5～T5.1 光学ズーム倍率 3.6倍 デジタルズーム(静止画) 4倍 撮影範囲(レンズ先端より) 通常:0.5m～∞ マクロ:W0.1m～∞、T0.3m～∞ (スーパーマクロ:0.02m～0.5m)
記録	静止画記録方式 JPEG(DCF準拠)、DPOF対応、Exif2.2、PRINT Image Matching III、MPO準拠 静止画記録画素数 14M(4288×3216)、8M(3264×2448)、5M(2560×1920)、3M(2048×1536)、2M(1600×1200)、1M(1280×960)、VGA(640×480)、16:9(4288×2416/1920×1080) 動画記録方式 MPEG-4 AVC/H.264 動画記録画素数 720P ファイン/ノーマル、VGA(640×480)ファイン/ノーマル、QVGA (320×240)ファイン/ノーマル 動画音声記録方式 AAC 内蔵メモリー 19.7MB*1 対応記録メディア SD/SDHC/SDXCカード(市販)*2 (～64GB)/Eye-Fiカード(市販)
液晶モニター	サイズ・種類/ドット数 2.7型TFTカラー液晶/23万ドット
感度(標準出力感度)	AUTO/高感度AUTO/固定 (80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600)
フォーカス	オートフォーカス方式 CCDコントラスト検出方式・顔検出・iESP/スポット/自動追尾
手ぶれ補正	CCDソフト式手ぶれ補正

撮影モード	P(プログラムオート)、iAUTO、マジックフィルター、パノラマ、3D、SCENE(シーン)【ポートレート、ビュティ、風景、夜景、夜景&人物、スポーツ、屋内撮影、キャンドル、自分撮り、夕日、打ち上げ花火、料理、文書、ビーチ&スノー、水中スナップ、ペット(猫)、ペット(犬)】
シャッタースピード	1/4～1/2000秒(夜景モード最長4秒まで)
露出補正	±2.0EV、ステップ:1/3EV
測光方式	デジタルESP測光、スポット測光
ホワイトバランス	オート、晴天、曇天、電球、蛍光灯、水中
セルフタイマー	2秒 / 12秒 / オートシャッター(ペット)
内蔵フラッシュ	撮影可能範囲 W:0.2m～4.3m(ISO800時) T:0.2m～2.8m(ISO800時) フラッシュモード オート発光、赤目軽減発光、強制発光、発光禁止
防水機能	JIS/IEC保護等級8級(IPX8)相当
防塵機能	JIS/IEC保護等級6級(IP6X)相当
インターフェース	パソコン ○ プリンター ○ テレビ ○ ※HDMIマイクロコネクタ(タイプD)対応
対応OS(USB接続時)	Windows XP(SP1) / Vista / 7、Mac OS X v10.3～10.6
電源	ACアダプター USB-ACアダプター F-3AC(別売) 電池 LI-42B 撮影可能枚数 約190枚(数値は平均値です。)
大きさ(CIPA準拠)	幅×高さ×奥行き 96.3mm×63.4mm×22.7mm
質量(CIPA準拠)	155g ※電池、カード含む
同梱品	ストラップ、USBケーブル、AVケーブル、本体内充電用ACアダプター(F-2AC)、リチウムイオン充電電池(LI-42B)、ソフトウェアCD-ROM

\*1 ユーザー使用領域 \*2 動作確認済みのSD/SDHC/SDXCカードについてはオリンパスイメージングホームページをご確認ください。

## 「水中防水」について

TG-310は、JIS/IEC保護等級8級(IPX8)相当(当社試験方法による)に該当します。  
TG-310は水中3mまでの撮影が可能です。以下の点をよく守り正しくご使用ください。  
※ 当社の定める指定時間および指定圧力の水中に没して使用できることを意味していません。無故障を保証するものではありません。  
●電池/カード/コネクタカバーのバック部にひび割れ、キズ等がないこと、異物が付着していないことを確認し、カバーをしっかりと閉じてからご使用ください。●水深3mを超えて、また、水中で60分以上使用しないでください。●高温(40℃以上)、低温(マイナス10℃未満)の場所に放置しないでください。防水性能を保てない場合があります。●洗浄・防錆・防曇・補修等で薬品類を使わないでください。防水性能を保てない場合があります。●カメラに衝撃が加わると、防水性能を保てない場合があります。●水中使用後は、電池/カード/コネクタカバーを開めた状態で真水に10分程度さらし、風通しの良い日陰で乾燥させてください。真水にさらさずに60分以上放置しないでください。カメラの外観不良、防水性能劣化の原因となります。●防水性能を維持するために、1年に1度パッケージの交換をお勧めします(パッケージ交換は有料)。

## 登録商標について

●Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。●Macintosh、Mac OSおよびQuickTimeは米国アップル社の商標です。●HDMI、HDMIロゴ、およびHigh Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing, LLCの商標または登録商標です。●Eye-Fi、Eye-FiロゴおよびEye-Fi connectedはEye-Fi, Inc.の登録商標です。●その他の社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。

# HDMI

## カタログ全般に関する注意事項

●オープン価格の価格は、販売店にお問い合わせください。●外観・仕様・価格は、改善のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。●撮影・プリントされたものは個人として楽しむほかは著作権法上、権利者に無断で使用できません。●モニター画面はイメージで、はめ込み合成です。●商品の色は印刷の状態により実物とは異なる場合があります。●このカタログは2010年12月現在のもので、

## 「オリンパス パーソナル製品 ピックアップサービス、オンライン修理受付」のご案内

お客様の多様なご要望にお応えするため、引き取り修理(ピックアップ)サービスや、インターネット上でオンライン修理の受付をご用意しております。詳しくはオリンパスイメージングホームページをご覧ください。●お客様は、お客様サポートセンターまでお問い合わせください。●オンラインでの受付はデジタルカメラおよびフィルムカメラが対象となります。●販売店様はピックアップサービスおよびオンライン修理受付サービスのご利用はできません。

## 製品に関するお問い合わせ

### ◆インターネットでの情報入手

[最新情報は、オリンパスイメージングホームページでご確認いただけます。]

オリンパスイメージングホームページ[<http://olympus-imaging.jp/>]

### ◆電話でのお問い合わせ(オリンパスカスタマーサポートセンター)

フリーダイヤル

0120-084215 携帯電話・PHSからは042-642-7499 Fax 042-642-7486

調査等の都合上、回答までにお時間をいただく場合がありますので、ご了承ください。

※カスタマーサポートセンターの営業日・営業時間、最新情報についてはオリンパスイメージングホームページにて情報をご確認いただけます。

### ●ショールームのご案内

オリンパスプラザ(東京) 営業時間10:00～18:00 〒101-0052 東京都千代田区神田小川町 1-3-1 NBF小川町ビル Tel:03-3292-3403  
オリンパスプラザ(大阪) 営業時間10:00～18:00 〒550-0011 大阪府西区阿波座1-6-1 MID西本町ビル Tel:06-6535-7911

※営業時間に関しましては、お電話またはオリンパスイメージングホームページにてご確認ください。



## オリンパスエコプロダクツマーク

このマークは、オリンパスグループが地球環境保全のために、自社で設けた基準を満たした製品のみに与えられるマークです。

オリンパスデジタルカメラのご用途は

CA@TG310-1101-01 (U,T)



安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず『取扱説明書』をよくお読みください。



オリンパス イメージング株式会社



\* N 8 0 1 2 9 8 4 \*